





# Guide de choix des gammes résidentielles

	Mural			
				
Gamme	Ururu Sarara	Daikin Emura 3	Stylish	Stylish Optimised Heating
Unité intérieure	FTXZ-N	FTXJ-A	CTXA-A/B - FTXA-A/B	FTXTA-B
Groupe extérieur monosplit	RXZ-N	RXJ-A	RXA-A9/B(9)	RXTA-B
Pages	78	82	86	88
<b>Remplacement</b>				
Technologie de remplacement des installations R-410A (voir p. 54 - 55)	●	●	●	●
<b>Design</b>				
Dimensions (H x L x P - mm) à partir de	295 x 798 x 372	305 x 900 x 212	295 x 798 x 189	295 x 798 x 189
<b>Performances énergétiques</b>				
Label énergétique saisonnier - Froid - SEER (jusqu'à)	A <sup>+++</sup>	A <sup>+++</sup>	A <sup>+++</sup>	A <sup>++</sup>
Label énergétique saisonnier - Chaud - SCOP (jusqu'à)	A <sup>+++</sup>	A <sup>+++</sup>	A <sup>+++</sup>	A <sup>+++</sup>
Plage de fonctionnement - Froid - °CBS	-10~43°C	-10~50°C	-10~46°C	-10~46°C
Plage de fonctionnement - Chaud - °CBH	-20~18°C	-20~18°C	-15~18°C	-25~18°C
<b>Performances acoustiques</b>				
Pression sonore minimum - Froid - dB(A)	19	19	19	20
Pression sonore minimum - Chaud - dB(A)	19	19	19	19
Fonction de niveau sonore réduit - groupe extérieur (en application Monosplit) (voir p. 50)		● (2)	● (2)	
Mode silence - groupe extérieur (en application Monosplit)	●	●	●	●
<b>Économies d'énergie</b>				
Capteur thermique intelligent (voir p. 46)		●	●	●
Détecteur de présence (voir p. 46)	●			
Mode Econo	●	●	●	●
Apport d'air neuf (voir p. 48)	●			
<b>Confort thermique</b>				
Effet Coanda (voir p. 46)	●	●	●	●
Mode de soufflage 3D (voir p. 47)	●	●	●	●
Balayage automatique vertical	●	●	●	●
Balayage automatique horizontal	●	●	●	●
Fonctionnement Heat Boost (voir p. 47)		●		●
Logique cheminée (voir p. 47)				●
Mode Heat Plus (voir p. 47)				
Mode Floor Warming (voir p. 47)				
Mode de soufflage double flux (voir p. 47)				
Humidification Ururu (voir p. 48)	●			
Déshumidification Sarara (voir p. 48)	●			
Mode déshumidification (voir p. 48)		●	●	●
<b>Qualité d'air (voir p. 49)</b>				
Flash Streamer	●	●	●	●
Filtre anti-allergène		●	●	●
Filtre désodorisant à apatite de titane	●	●	●	●
Filtre auto-nettoyant	●			
Filtre à air	●	●	●	●
<b>Pilotage</b>				
Programmation hebdomadaire (voir p. 52)	Option	●	●	●
Pilotage à distance via l'app. Onecta (voir p. 52 et p. 246)	Option	●	●	●
Compatibilité assistants vocaux (voir p. 53 et p. 246)	Option	●	●	●
Compatibilité maison connectée (voir p. 53)	Option	●	●	●
Télécommande infrarouge	●	●	●	●
Télécommande filaire (voir p. 248)	Option	Option	Option	Option
Blocage chaud seul (voir p. 57)	Option	●	●	●

(1) À l'exception de l'ensemble FTXM71R / RXM71R. (2) Uniquement en combinaison avec les groupes extérieurs monosplits de type RXJ-A, RXA-A9 et RXM-R9. Les groupes multisplits de type 2MXM-A(9) (tailles 40 et 50), 3MXM-A9 (tailles 40 et 52) et Multi+ 4MlWXM-A9 (taille 52) sont également dotés de cette fonction. (3) via l'application de pilotage à distance Onecta. Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.



# Muraux, consoles... et ballons d'Eau Chaude Sanitaire

Une gamme R-32 complète qui répond à l'ensemble des besoins du résidentiel

## Largeur de gamme des unités intérieures murales et consoles

Type	Gamme	Modèle	Label énergétique saisonnier en combinaison monosplit, jusqu'à :		Indice puissance frigorifique (kW)									
			SEER	SCOP	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,2	5,0	6,0	7,1
Muraux	Ururu Sarara	FTXZ-N		A+++	A+++			● (1)	● (1)			● (1)		
	Daikin Emura 3	FTXJ-AW/AB/AS		A+++	A+++		●	●		●		●	●	
	Stylish	CTXA-AW/BB/BS/BT		-	-	● (2)								
		FTXA-AW/BB/BS/BT		A+++	A+++		●	●		●		●	●	
	Stylish Optimised Heating	FTXTA-BW/BB		A++	A+++				● (1)					
	Perfera	CTXM-R		-	-	● (2)								
		FTXM-R		A+++	A+++		●	●		●		●	●	●
	Perfera Optimised Heating	FTXTM-R		A++	A+++				● (1)		● (1)			
	Comfora	FTXP-N		A++	A++		●	●		●		●	●	●
Sensira	FTXF-E		A++	A+		● (1)	● (1)		● (1)		● (1)			
	FTXF-D		A++	A+							● (1)	● (1)	● (1)	
Consoles	Perfera	CVXM-A9		-	-		● (2)							
		FVXM-A9	A+++	A++			●		●		●			
	Perfera Optimised Heating	FVXM-A		A++	A++			● (1)		● (1)				

(1) Monosplit uniquement. (2) Mutlisplit uniquement.

## Largeur de gamme des ballons d'Eau Chaude Sanitaire (Multi+)

Modèle	Volume indicatif du ballon (litres)	
	90	120
EKHWT-BV3	●	●

Les informations présentées dans ce catalogue n'ont qu'un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d'erreur ou de mauvaise interprétation.